

# Hekla® Grusgång

Hekla Grusgång ökar grusytans genomsläpplighet med upp till fyra-fem gånger, vilket gör att regnvatten snabbt infiltreras istället för att skapa pölar. Ytan blir stabil, torr och lättskött, och den behåller funktion och utseende även vid kraftig nederbörd. Detta förbättrar tillgängligheten för fotgängare, cyklister samt personer med barnvagn eller rullator.

**Råvara:**

50% Hekla Pimpsten 2-8, 50% Stenmjöl 0-8 mm.

**Användning:**

En genomsläpplig uppbyggnad är viktig för att vattnet som tränger genom ytan kan fördelas och spridas vidare neråt i bädden. Man grundar med fördel med ett lager grövre material. Materialet packas till en fast yta med padda. Packningsgrad upp till 30%. Materialet packas bäst om det är fuktigt vid packning.

**Tillverkning:**

Råvarorna blandas till en homogen blandning. Inblandningen av Hekla Pimpsten utgör ca 50 volym-procent.

**Emballage:**

Löst i bulk eller i big bag (0,9m$^3$ /ca 1 ton).

**Miljö:**

Hekla Grusgång är bedömd av Byggvarubedömningen med utlåtandet ”Accepteras”.

**Fysikaliska egenskaper:**

| | |
|---|---|
| Bulkdensitet - fuktig | ca 1050 kg/m$^3$ |